



Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303



Profil-Doppelzylinder Nr. 810 RHMMessing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 RHM mit Not- und Gefahrenfunktion Messing matt vernickelt beidseitig schließbar



Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 RHM Messing matt vernickelt Schließnase 12-fach verstellbar



Profil-Knaufzylinder Nr. 815 RHM Messing matt vernickelt eine Seite Schließfunktion, andere Seite Alu-Knauf, F1 diverse Knaufformen erhältlich (abgebildet Form H)



Hebelzylinder Nr. 5558/30 RHM Messing poliert vernickelt Schließbewegung 90º Schließweg nach Wahl Einbaumaß 25 mm



Vorhangschloss Nr. 215 N/58 RHM Bügel Edelstahl rostfrei Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm ohne Schließzwang lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)



Profil-Einsatz Nr. 802/5 RHM Messing matt vernickelt eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind Ihr Fachhändler in Sicherheitsfragen:



Brunnenstraße 8 10119 Berlin Telefon +4930 4508 7619 www.schlüssel.discount





CES System RHM

Horizontales Wendeschlüssel-System mit technischem Kopierschutz

www.ces.eu www.ces.eu







Innovative Schließtechnik mit gesetzlichem Schutz

Schließsystem RHM

- ① Sicherheitsabfrage des Hinterschnitts durch Zusatzelement
- ② Profilvarianten
- 3 Mehrfach parazentrisches Profil als Pickingschutz
- 4 Sperrbalken mit vergrößer ter Sperrwirkfläche
- ⑤ Stiftzuhaltungen (gefedert) ® Hochwertige Optik
- 6 Bohr- und Ziehschutz in Kern und Gehäuse (optional)

Stabiler Neusilberschlüssel

- 7 Technischer Kopierschutz durch abgefragten doppelten und patentierten Hinterschnitt
- 8 Seitliche Codierung für Hierarchiestufen innerhalb der Schließanlage
- Griffiger Schlüssel mit guter Haptik

Das System RHM gemäß DIN 18252/EN 1303

Stabiler Neusilberschlüssel

Der stabile Neusilberschlüssel ist 3,5 mm stark, damit besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind bei CES aus schließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System RHM sind auch modular lieferb ar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

Bohr- und Ziehschutz optional

Zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns schützen den Zylinder vor gewaltsamen Einbruchsmethoden.

Ausführung mit Schlagschutz Seewasserbeständigkeit Verschleißfeste Ausführung

Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften in modularer Ausführung.

Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem RHM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES Programm ausgestattet werden.

Elektronische Zutrittslösungen

RHM-Zylinder sind kompatibel mit allen elektronischen Schließsystemen von CES.